

ERO – 0 KUTU MAKİNELERİ İÇİN DÜŞÜK BASINÇLI TUTKAL SİSTEMİ



Yüksek hızlı üretim

Düşük bakım ihtiyacı, yüksek güvenilirlik

Uygun fiyata üst düzey teknoloji

Sade ve basit kullanım

TEKNİK ÖZELLİKLER

ERO-O düşük basınçlı tutkal sistemi, yüksek hızlı kutu makineleri için geliştirilmiştir.

Sistem, aşağıda belirtilmiş olan standart bileşenlerden oluşmaktadır :

- 2 veya 4 kanallı kontrol paneli
- Çift diyaframlı düşük basınçlı tutkal pompası
- Düşük basınçlı ERO® akış regülatörü
- Enkoder (kasnağı ve desteğiyle birlikte), fotosel, tutkal filtresi, tutkal hortumları, pompa desteği, ayarlanabilir pnömatik basınç. Tüm bileşenler, hareketli bir yapı üzerine sabitlenmiştir. Sadece enkoder ve tutkal istasyonu doğrudan makine üzerine monte edilmektedir.
- Tutkal istasyonu üzerinde bulunan ve levhaya temaslı çalışan, 3 veya 2/4 delikli nozula sahip GT-09 tutkal tabancası.

Maks. üretim hızı : 210 m/dk.

210m/dk hızda hassasiyet : +/- 1mm.

Ölçüler : 600x1700x500mm (UxYxG)

Ağırlık : 25 Kg (tutkalsız)

Yandaki fotoğrafta, kutu makinesi üzerinde örnek bir montaj görülmektedir.



Tutkal sistemi, 20°C sıcaklıkta, 900mPas viskoziteye sahip tutkalla test edilmiştir.